



MAZDA 2 1.5 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік		
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,7	1,4	0,8	1,5	0,7	
Вартість робіт, грн з ПДВ		720	840	1680	960	1800	840	
Загальна вартість ТО, (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 873	5 473	9 974	7 165	10 094	5 473
		Supra-X 0w20***	6 682	7 282	11 783	8 974	11 903	7 282

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	240	240	-	240	240
	фільтра салону	-	360	-	360	-	360
	свічок запалювання	-	480	480	480	480	480
Регулювання	світла фар	-	-	-	480	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 750
	гальмівних колодок задніх	7 030
	щітки склоочисника переднього лівого	2 225
	щітки склоочисника переднього правого	2 125
	щітки склоочисника заднього	1 183

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показали економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «КОЛОС-АВТО»
Україна
Черкаси, вул. Смілянська, 153
Тел.: +380 (472) 63 94 05
www.mazda-kolos.com.ua